



EPOXIDHARZSCHLEIER-ENTFERNER

Kennzeichnende Produktmerkmale

- Farblos.
- Gebrauchsfertig, verdünnbar.
- Umweltfreundlich.
- Für Wand und Boden.
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereiche

Zum Entfernen von Epoxidharz-Rückständen und -Ringen (PROF/ELV 123 omnifill) nach dem Aushärten des Fugenmaterials.

Geeignete Untergründe

- Keramikfliesen, Glasmosaik und Naturstein.

Vorbereitung des Untergrunds

- Alle nicht zu behandelnden Flächen abkleben oder gut schützen!

Verarbeitungsvorschriften

- Verwenden Sie stets einen Augen- und Hautschutz. Nach dem Arbeiten mit diesem Produkt die Hände gründlich waschen. Stellen Sie zuvor fest, ob die Fliesen mit ETR Epoxidharzschleier-Entferner behandelt werden können.
- Je nach Stärke des zurückgebliebenen Epoxidharzschleiers den ETR Epoxidharzschleier-Entferner vorzugsweise mit heißem, sauberem Leitungswasser verdünnen. Bei einem starken Epoxidharzschleier eventuell unverdünnt verwenden.
- Ca. 10 - 30 Min. einwirken lassen. ETR Epoxidharzschleier-Entferner auf der Oberfläche gleichmäßig verteilen. Die Fliesenoberfläche unter kreisenden Bewegungen und leichtem Druck mit einem weißen Nylon-Pad oder mit einer Bohnermaschine bearbeiten, bis sich der Epoxidharzschleier löst. Immer gut nachspülen, vorzugsweise mit warmem, sauberem Leitungswasser oder das Restwasser mit Hilfe eines Flüssigkeitssaugers aufsaugen. Lassen Sie das Restwasser nicht verdampfen und lassen Sie die Oberfläche gut trocknen. Bei Bedarf kann die Behandlung wiederholt werden.
- Bei Frost nicht verarbeiten. Gilt für Untergrund und Umgebungstemperatur.

Zu verwendendes Werkzeug

- Schwamm, Bürste, weißes Nylon-Pad, Aufwischlappen.
- Trockenes Tuch.

Verbrauch

10 - 20 m²/Liter. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und je nach Grad der Verschmutzung kann der tatsächliche Verbrauch stark schwanken.

Reinigen des Werkzeugs

Nach Gebrauch mit sauberem Leitungswasser abspülen.

Produktzusammensetzung

Der ETR Epoxidharzschleier-Entferner ist ein fabrikmäßig hergestelltes Reinigungsmittel mit biologisch abbaubaren Tensiden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.


Technische Eigenschaften

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Geliefert | : in flüssiger Form, lösemittelfrei |
| ■ VOC | : 9,00% flüchtige organische Verbindungen |
| ■ Farbe | : keine, hell |
| ■ Konsistenz | : wasserdünn |
| ■ pH | : 11,4 |
| ■ Wasserlöslichkeit | : nicht wasserlöslich |
| ■ Geruch | : charakteristisch |

Verpackungsweise

- Lieferbar in recyclingfähigen Kunststoffflaschen mit 1 Liter Fassungsvermögen.



**Lagerung und Haltbarkeit**

- Frostfrei transportieren und lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50° C aussetzen.
- Unbegrenzte Haltbarkeit in verschlossener Originalverpackung.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Sicherheitsinformationsblatt zum ETR Epoxidharzschleier-Entferner ist auf Anfrage erhältlich.

Diese technischen Daten basieren auf langjähriger Praxiserfahrung und Laborforschung. Wir übernehmen keine Haftung für die mithilfe unserer Systeme hergestellten Werke, da das Endergebnis von Faktoren beeinflusst wird, die sich unserer Beurteilung und unserem Einfluss entziehen. Wir garantieren, dass dieses Produkt stets in gleichbleibender Qualität geliefert wird. Im Zweifelsfall empfehlen wir, selbst einen Test durchzuführen. Die neueste Version dieses TDS finden Sie unter www.omnicol.eu.